



## SMC Corporation Limited

Представительство в России и СНГ

Россия, 111024, Москва, Андроновское шоссе, 26  
+7 (495) 648-66-60 | [www.smccorp.ru](http://www.smccorp.ru) | [sales@smccorp.ru](mailto:sales@smccorp.ru)

### Краткая техническая спецификация машины SMC-3000 (H60PE) \*

Компоненты	SMC-3000 (H60PE)
<b>ЭКСТРУДЕР</b> Диаметр шнека (мм) Отношение L/D Номинальная производительность по HDPE (без головок) Количество зон нагрева на стволе	 60 24 65 кг/час 3
<b>МОЩНОСТЬ УСТРОЙСТВ</b> Мощность привода (кВт) Мощность нагревателей ствола и головки ** (кВт) Общая мощность подключений (кВт) Среднее потребление (кВт/ч)	 22 10,4 32,4 19
<b>ПОТРЕБЛЕНИЯ</b> Давление воздуха (бар) Расход воздуха (л/мин) Расход воды (л/ч)	 6-8 1 300 900
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b> Объем резервуара для масла *** (л) Рабочее давление (бар) Аккумулятор (л)	 300 80-110 10
<b>УЗЕЛ СМЫКАНИЯ</b> Количество станций Усилие смыкания (кН)	 1 40
<b>РАЗМЕР ПРЕССФОРМЫ</b> Максимальные размеры (ШхВхГ, мм)***** Min/max просвет открытия (мм)	 280x350x200 200/450
<b>ГАБАРИТЫ МАШИНЫ ****</b> Ширина (м) Длина (м) Высота (м) Вес (тонн)	 1,5 2,9 2,0 3

\* - Для стандартной машины, может подлежать уточнению в зависимости от конкретики проекта.

\*\* - Для варианта с одноручевой головкой без экструдера прозрачной полосы.

\*\*\* - Без станции паризон-контроля.

\*\*\*\* - Ориентировочно. Без узлов удаления облоя и дополнительных устройств. Вес сухой машины

\*\*\*\*\* - Максимальная высота формы приведена по размеру плиты, но в действительности, поскольку машина данной серии имеет свободное пространство как сверху, так и снизу от плиты, то формы могут превышать по высоте размер плит и выходить за их пределы. Насколько сильно – зависит от конкретной прессформы и конкретного изделия.